

Карточка товара



Инновационная насыпная звукоизоляция для горизонтальных поверхностей

Тёплое, тихое, экономичное будущее вашего дома



Компаунд ThermoWhite Premium

Компаунд — это сухая смесь, предназначенная для приготовления теплоизоляционного материала ThermoWhite путём смешивания с пенополистирольной крошкой. В состав компаунда входит цементная основа, а также запатентованные минеральные добавки, обеспечивающие необходимые технические характеристики готового материала ThermoWhite.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальная звукоизоляция, используемая в новом строительстве и при реконструкции. Рекомендуется для звукоизоляции полов, крыш и перекрытий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВОГО МАТЕРИАЛА THERMOWHITE

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	60 кПа
Снижение индекса приведённого уровня ударного шума под перекрытием	До 39 дБ
Средняя плотность в сухом состоянии	90 кг/м ³
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара в сухом состоянии (μ), не менее	10
Класс пожарной безопасности	П; К0(45)
Температурный диапазон, при котором допустима укладка	От -10 °C до +45 °C

*абсолютный показатель благодаря отсутствию стыков

Срок эксплуатации: Соответствует сроку эксплуатации здания



iy@thermowhite.kz

+7 701 514 35 55

thermowhitekz

г. Алматы,

ул. Спасская 105

thermowhite.kz

Made with
Austrian
technology

Карточка товара



Инновационная насыпная теплоизоляция

Тёплое, тихое, экономичное будущее вашего дома

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Компаунд ThermoWhite предназначен для приготовления звукоизоляционной смеси непосредственно на строительной площадке (компаунд смешивается с пенополистирольными гранулами и водой). Приготовление может осуществляться как механизированным способом с использованием пневмонагнетателя, так и вручную с применением строительного миксера. Один мешок компаунда предназначен для приготовления 200 литров готовой звукоизоляционной смеси ThermoWhite.

Для приготовления 200 литров готовой смеси ThermoWhite WD150 необходимо смешать один мешок компаунда ThermoWhite с 220 литрами пенополистирольной крошки объемной плотностью не менее 35 кг/м³ (марка ПСБ-С 35) и 10 литрами воды.

СЕРТИФИКАТЫ И НОРМАТИВЫ

- Продукция сертифицирована
- Соответствует требованиям пожарной и экологической безопасности
- Производится по ТУ 23.64.10-001-16207358-2022
- Протоколы испытаний доступны по запросу

iy@thermowhite.kz

+7 701 514 35 55

thermowhitekz

г. Алматы,

ул. Спасская 105

thermowhite.kz



Made with
Austrian
technology